




№	Наименование	Фото	Характеристики	Розн.	Опт >500 т.р.	Дилер
1	ФОТОН-ОФИС-400 (аналог ЛВО 4x18 с потреблением меньше в 2,8 раза)		КСС: тип Д , Мощность: 30 Вт Световой поток: 2880 лм Напряжение питания: 160..285 В Габаритные размеры: 595x595x40 Масса: 3,45 Кг Кол-во светодиодов: 400 IP20, Встраиваемый/Подвесной	3 125р.	2 813р.	2 500р.
2	ФОТОН-ОФИС-96/3500 (аналог ЛВО 4x18 потреблением меньше в 2,5 раза)		КСС: тип Д , Мощность: 37 Вт Световой поток: 3500 лм Напряжение питания: 160..285 В Габаритные размеры: 595x595x40 Масса: 3,45 Кг Кол-во светодиодов: 96 IP20, IP 40 Встраиваемый/Подвесной	2 960р.	2 664р.	2 368р.
3	ФОТОН-ОФИС-72/3200 (аналог ЛВО 4x18 потреблением меньше в 2,8 раза)		КСС: тип Д , Мощность: 37 Вт Световой поток: 3200 лм Напряжение питания: 160..285 В Габаритные размеры: 595x595x40 Масса : 3,45 кг Кол-во светодиодов: 72 IP20, IP 40 Встраиваемый/Подвесной	2 625р.	2 363р.	2 100р.
4	ФОТОН-ОФИС-72/2800 (аналог ЛВО 4x18 потреблением меньше в 2,8 раза)		КСС: тип Д , Мощность: 30 Вт Световой поток: 2800 лм Напряжение питания: 160..285 В Габаритные размеры: 595x595x40 Масса : 3,45 кг Кол-во светодиодов: 72 IP20, IP 40 Встраиваемый/Подвесной	2 625р.	2 363р.	2 100р.
5	ФОТОН-ПРОМ-120-ЭКО (аналог PHILIPS MRF-250 потреблением меньше в 2,2 раза)		КСС: тип Д , Мощность: 140 Вт/42 Вт Световой поток: 13200 лм Напряжение питания: 160..285 В Габаритные размеры: 585x404x90 Масса : 12 кг Кол-во светодиодов: 120 Встраиваемый/ IP65, Подвесной	15 700р.	14 130р.	12 560р.
6	ФОТОН-ПРОМ-96 (аналог ЛПО 2x36 потреблением меньше в 2,5 раза)		КСС: тип Д , Мощность: 37 Вт Световой поток 3280 лм Напряжение питания 160..285 В Габаритные размеры 1200x196x40 Масса : 3,5 кг Кол-во светодиодов: 96 IP20, Подвесной	3 125р.	2 813р.	2 500р.
7	ФОТОН-ПРОМ-96 (IP65, IP54) (аналог ЛСП 2x36 потреблением меньше в 2,5 раза)		КСС: тип Д , Мощность: 37 Вт Световой поток 3277 лм Напряжение питания 160..285 В Габаритные размеры 1130x64x61 Масса : 4,1 кг Кол-во светодиодов: 96 IP65, Подвесной	4 763р.	4 287р.	3 811р.
8	ФОТОН-ПРОМ-48 (IP65, IP54) (аналог ЛСП 2x18 потреблением меньше в 2,5 раза)		КСС: тип Д , Мощность: 18 Вт Световой поток 1638 лм Напряжение питания 160..285 В Габаритные размеры 630x64x61 Масса : 1,9 кг Кол-во светодиодов: 48 IP65, Подвесной	2 750р.	2 475р.	2 200р.
9	ФОТОН-ЖКХ-12-К (аналог 60W лампы накаливания потреблением меньше в 8 раз)		КСС: тип Д , Мощность: 8 Вт Световой поток: 736 лм Напряжение питания 160..285 В Габаритные размеры 180x180x70 Масса: 0,8 кг Кол-во светодиодов: 64 IP54, Подвесной стена/потолок	813р.	731р.	650р.

10	ФОТОН-ЖКХ-12-К (аналог 75W лампы накаливания потреблением меньше в 8 раз)		КСС: тип Д, Мощность: 10 Вт Световой поток: 920 лм Напряжение питания 160..285 В Габаритные размеры 180x180x70 Масса: 0,8 кг Кол-во светодиодов: 80 IP54, Подвесной стена/потолок	956р.	861р.	765р.
11	ФОТОН-ЖКХ-36-ЭКО (аналог 100W лампы накаливания потреблением меньше в 7 раз)		КСС: тип Д, Мощность: 15 Вт Световой поток: 1300 лм Напряжение питания 160..285 В Габаритные размеры 310x64x61 Масса: 1,3 кг Кол-во светодиодов: 36 IP54, Подвесной	1 784р.	1 605р.	1 427р.
12	ФОТОН-У-36 (аналог светильника РКУ-125 потреблением меньше в 3,5 раза)		КСС: тип Д, Мощность: 40 Вт Световой поток: 3600 лм Напряжение питания: 160..285 В Габаритные размеры: 183x150x320 Масса: 6 кг Кол-во светодиодов: 36 Semileds IP 65, Крепление: К- консоль 30..55 мм. П- Потолочное/Настенное	7 029р.	6 326р.	5 623р.
13	ФОТОН-У-72 /Д/7905/85 (аналог светильника РКУ-250 потреблением меньше в 3,5 раза)		КСС: тип Д, Мощность: 85 Вт Световой поток 7905 лм Напряжение питания 160..285 В Габаритные размеры 183x150x620 Масса: 9 кг Кол-во светодиодов: 72 Semileds IP 65, Крепление: К- консоль 30..55 мм. П- Потолочное/Настенное	10 020р.	9 018р.	8 016р.
14	ФОТОН-У-72/Ш/7352/85 (аналог светильника ЖКУ-150 потреблением меньше в 2 раза)		КСС: тип Ш, Мощность: 85 Вт Световой поток 7352 лм Напряжение питания 160..285 В Габаритные размеры 183x150x620 Масса: 9 кг Кол-во светодиодов: 72 Semileds IP 65, Крепление: К- консоль 30..55 мм. П- Потолочное/Настенное	12 274р.	11 046р.	9 819р.
15	ФОТОН-У-132/Ш/13785/180 (аналог светильника ЖКУ-250/ДРЛ-700 потреблением меньше в 1,7/4 раза)		КСС: тип Ш, Мощность: 180 Вт Световой поток 13785 лм Напряжение питания 120..285 В Габаритные размеры 183x150x822 Масса: 12 кг Кол-во светодиодов: 90 Semileds IP 65, Крепление: К- консоль 30..55 мм. П- Потолочное/Настенное	16 349р.	14 714р.	13 079р.
16	ФОТОН-У-132/Д/15000/180 (аналог светильника ЖКУ-250/ДРЛ-700 потреблением меньше в 1,7/4 раза)		КСС: тип Ш, Мощность: 180 Вт Световой поток 15000 лм Напряжение питания 120..285 В Габаритные размеры 183x150x822 Масса: 12 кг Кол-во светодиодов: 90 Semileds IP 65, Крепление: К- консоль 30..55 мм. П- Потолочное/Настенное	13 553р.	12 197р.	10 842р.

При размещении заказа в производство на сумму от 1 млн. рублей на офисное освещение действует специальная цена