

Светодиодная панель NLP предназначена для освещения внутри помещений, является энергоэффективным аналогом стандартных люминесцентных светильников ЛВО 4x18.

Светодиодная панель Navigator **NLP-S1-LED**



Основные преимущества

- ✓ Эффективные и надежные светодиоды EPISTAR (Тайвань) Ra>80; 80 Лм/Вт
- ✓ Специальная конструкция светильника, обеспечивающая равномерное распределение света
- ✓ Компактный размер – толщина панели 9 мм
- ✓ Универсальный способ монтажа: встраиваемый в подвесной потолок типа «армстронг», накладной и подвесной
- ✓ Надежный драйвер с высоким КПД (PF>0.95)
- ✓ Отсутствие мерцания и пульсаций светового потока
- ✓ Срок службы 40 000 часов
- ✓ Гарантия 3 года



Код продукта	Мощность, Вт	Аналог	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Козф. мощн., cos φ	Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм	Штрихкод
NLP-S1-38-4K	38	ЛВО 4x18	176–264	4000	2800	0.95	595	595	9	4607136 94369 8
NLP-S1-38-6K	38	ЛВО 4x18	176–264	6000	2900	0.95	595	595	9	4607136 94341 4
NLP-S1-38-4K-WH	38	ЛВО 4x18	176–264	4000	2800	0.95	595	595	9	4607136 94079 6
NLP-S1-38-4K-WH	38	ЛВО 4x18	176–264	6000	2900	0.95	595	595	9	4607136 94162 5

Светодиодный драйвер **ND-P38-IP20**

Не входит в комплект поставки панели и приобретается отдельно.

Код продукта	Мощность, Вт	Входное напряжение, В	Частота, Гц	Выходное напряжение, В	Выходная сила тока, А	Степень защиты	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Штрихкод
ND-P38-IP20	38	176–264	50/60	34–40	0.89	IP20	153	53	28	4670004 71358 7

Все характеристики продукции Навигатор строго соответствуют заявленным на упаковке.